

Alaba LED panel runde påbyg/nedhængt DALI

Flot og dekorativt alternativ til traditionelle LED paneler. Alaba lampen leveres som standard med DALI driver og farveskift (CCT) 3000/4000K. Armaturet har indbygget uplight. Lagerføres i 40 og 60W. For andre størrelser forespørg venligst på pris og leveringstid.

Anvendelsesområder:

Kontorer

Butikker

Mødelokaler

Institutioner

Gangarealer

Fællesrum



Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Dimensioner
3020 (H)	40W	3500/4300	3000/4000/5700	>80	400 x 86
3021 (S)	40W	3500/4300	3000/4000/5700	>80	400 x 86
3022 (H)	60W	5700/6700	3000/4000/5700	>80	600 x 86
3023 (S)	60W	5700/6700	3000/4000/5700	>80	600 x 86

Tekniske specifikationer

Spænding

AC 220~240V

PF

>0,92

Frekvens

50Hz~60Hz

Spredningsvinkel

120°

UGR

<19

Kapslingsklasse

IP40

Isolationsklasse

I

L80/B50

50.000 timer

SDCM

<3

Omgivelsestemperatur


-20°C til +45°C

Driver

DALI

Garanti

5 år



Produktinformationer

Montering

Påbyg, nedhængt

Materiale

Aluminium, prismatisk front

Farver

Hvid (RAL9016) Sort (RAL9005)

	A	B	C	D
40W	Ø 400 mm	86 mm	55 mm	Ø 219 mm
60W	Ø 600 mm	86 mm	55 mm	Ø 383 mm

